

200W枪型网络摄像机



产品特点:

- 采用先进的H.264 HP视频压缩技术, 实现超低码率、高清晰画质, 实现1080P实时编码
- 支持本地模拟输出, 支持各类信息叠加(ID、IP、DDNS服务器等), 方便使用
- 支持双向音频, 支持双码流
- 即插即用, 多种网络云服务开机安防云监控
- 支持各类手机远程监控 (iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android)
- 支持多种网络浏览器 (IE、Chrome、Firefox、Safari)
- 支持WIFI
- 支持自动光圈, 自动电子快门功能, 适应不同监控环境
- 功能齐全: PTZ 控制, 报警, 一键复位等
- 配套web、CMS、中心平台管理软件MYEYE, 提供SDK开发
- 支持与HVR/NVR对接, 支持ONVIF标准

安装须知:

- 电力供应必须通过安全认证。其输出电压、电流、电压极性和操作温度必须与相机的要求相同。
- 在安装时, 防止阳光直射镜头。
- 切勿放置于摇晃或震动频繁的地方。
- 请在常温及电源额定功率下操作摄像机。
- 为了获取高质量的图片, 电源的有线电视和视频输出电缆不应太长。
- 不要试图拆开相机。如果相机不能工作, 请联络当地经销商或我们的公司。

注意: 非稳压电源可能导致摄像机损坏!

技术参数:

产品型号	IV-NT1632F-CW
传感器类型	1/2.5" 200万CMOS
有效像素	1920*1080
最低照度	彩色:0.6Lux @(F1.2, AGC ON) 黑白:0LUX with IR
快门	1/50(1/60)秒至 1/100,000 秒
日夜转换模式	支持IR_CUT, 支持昼夜监控
镜头	C/CS接口 (用户自配)
自动光圈	支持
视频压缩标准	H.264 High Profile, JPEG抓图
压缩输出码率	100Kbps~8Mbps
音频压缩标准	G.711a
帧率	50Hz:25fps (1920*1080), 60Hz:30fps (1920*1080)
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调
存储功能	网络存储, SD卡存储可选
智能报警	移动侦测, 视频丢失, 网线断, IP 地址冲突
I/O报警	一路输入, 一路输出
支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP (HTTPS, RTP/RTSP, SIP, 802.1x, IPv6 可选)
通用功能	防闪烁, 双码流, 心跳, 密码保护
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口
RS485	支持
视频输出	1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC)
工作温度和湿度	-10℃~60℃, 湿度小于 90%(无凝结)
电源供应	DC12V±10%
WIFI	支持
功耗	6.5w
尺寸 (mm)	155×68×60 mm
重量	500g