

高清混合硬盘录像机



产品特点:

- 外观设计采用欧式风格，立体感强，配合蓝光效应。
- 采用TI高性能处理芯片。
- LINUX嵌入式操作系统，H.264编码。
- 2路1080P+8路D1实时编码/录像；1路1080P回放。
- 支持ESATA接口。
- 支持HDMI高清输出。
- 支持手机监控（Mobile Live View BlackBerry, iPhone, Andriod, Symbian）。
- 多种语言。
- 先进的设计方案保护每一个家庭和企业。

安装须知:

- 电力供应必须通过安全认证。其输出电压、电流、电压极性和操作温度必须与硬盘录像机的要求相同。
- 切勿放置于摇晃或震动频繁的地方。
- 安装硬盘时，必须先关闭电源。
- 首次录像，需先格式化硬盘。
- 机箱散热孔切勿堵死，防止机箱内温度过高。

注意： 非稳压电源可能导致摄像机损坏！

技术参数:

产品型号	IV-DVR9222B	
系统参数	CPU处理器	TI高性能处理芯片 (DM8167)
	操作系统	Linux
视频参数	视频编码	H.264编码
	视频预览	1080P/D1
	视频录像	PAL:1080P@50fps+D1@200fps NTSC:1080P@60fps+D1@240fps
	视频回放	PAL:1080P@25fps NTSC: 1080P@30fps
	视频输入	BNC×2, 2CH 高清1080P输入 BNC×8, 8CH 模拟输入
	视频输出	1CH HDMI 1080P高清输出1CH VGA输出
音频参数	音频编码	8k×16bitADPCM
	音频输入	RCA, 8channel
	音频输出	RCA, 1channel
存储备份	硬盘接口	2SATA接口支持4000G
	Esata接口	支持
	备份方式	USB2.0存储卡/网络方式
USB	USB接口	2 USB2.0接口
报警参数	IO报警	8CH 输入,2CH输出
	视频报警	视频移动，视频丢失，IO报警
	云台	RS485
	报警联动	录像，蜂鸣器，邮件，FTP上传，云台联动
网络参数	网络接口	10M/100M接口
	网络协议	TCP/IP,PPPOE,DHCP,DDNS,UPNP,SMTP,FTP
	远程控制	IE,CMS,SmartClient
	手机预览	支持 Mobile Live View BlackBerry,iPhone,Andriod,Symbian
电源参数	输入电压	DC12V
其他	尺寸 (mm)	405(W)×58(H)×325(D)
	重量 (不带硬盘)	4.0kg