

# 1080P全高清数字硬盘录像机



产品特点:

- 外观设计采用欧式风格，立体感强，配合蓝光效应。
- 采用TI高性能处理芯片。
- LINUX嵌入式操作系统，H. 264编码。
- 4路1080P实时编码/录像;1路1080P回放 。
- 支持ESATA接口。
- 支持HDMI 高清输出。
- 支持手机监控（Mobile Live View Blackberry, iPhone, Andriod, Symbian）。
- 多种语言。
- 先进的设计方案保护每一个家庭和企业。

安装须知:

- 电力供应必须通过安全认证。其输出电压、电流、电压极性和操作温度必须与硬盘录像机要求相同。
- 切勿放置于摇晃或震动频繁的地方。
- 安装硬盘时，必须先关闭路电源。
- 首次录像，需先格式化硬盘。
- 机箱散热孔切勿堵死，防止机箱内温度过高。

注意：非稳压电源可能导致摄像机损坏！

技术参数:

|      |             |                                                          |
|------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 产品型号 | IV-DVR9240B |                                                          |
| 系统参数 | CPU处理器      | TI高性能处理芯片（DM8167）                                        |
|      | 操作系统        | Linux                                                    |
| 视频参数 | 视频编码        | H. 264编码                                                 |
|      | 视频预览        | 1080P                                                    |
|      | 视频录像        | PAL:1080P@100fps NTSC:1080P@120fps                       |
|      | 视频回放        | PAL:1080P@25fps NTSC: 1080P@30fps                        |
|      | 视频输入        | BNC×4，4CH 高清1080P输入                                      |
|      | 视频输出        | 1CH HDMI 1080P高清输出1CH VGA输出                              |
| 音频参数 | 音频编码        | 8k×16bitADPCM                                            |
|      | 音频输入        | RCA, 4channel                                            |
|      | 音频输出        | RCA, 1channel                                            |
| 存储备份 | 硬盘接口        | 2SATA接口支持4000G                                           |
|      | Esata接口     | 支持                                                       |
|      | 备份方式        | USB2.0存储卡/网络方式                                           |
| USB  | USB接口       | 2 USB2.0接口                                               |
| 报警参数 | IO报警        | 4CH 输入,1CH输出                                             |
|      | 视频报警        | 视频移动，视频丢失，IO报警                                           |
|      | 云台          | RS485                                                    |
|      | 报警联动        | 录像，蜂鸣器，邮件，FTP上传，云台联动                                     |
| 网络参数 | 网络接口        | 10M/100M接口                                               |
|      | 网络协议        | TCP/IP,PPPOE,DHCP,DDNS,UPNP,SMTP,FTP                     |
|      | 远程控制        | IE, CMS, SmartClient                                     |
|      | 手机预览        | 支持 Mobile Live View Blackberry, iPhone, Andriod, Symbian |
| 电源参数 | 输入电压        | DC12V                                                    |
| 其他   | 尺寸（mm）      | 405(W)×58(H)×325(D)                                      |
|      | 重量（不带硬盘）    | 4.0kg                                                    |