

200W枪型网络摄像机



产品特点:

- 采用先进的H.264 HP视频压缩技术，实现超低码率、高清晰画质，实现1080P实时编码
- 支持本地模拟输出，支持各类信息叠加（ID、IP、DDNS服务器等），方便使用
- 支持双向音频，支持双码流
- 即插即用，多种网络云服务开机安防云监控
- 支持各类手机远程监控（iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android）
- 支持多种网络浏览器（IE、Chrome、Firefox、Safari）
- 支持自动光圈，自动电子快门功能，适应不同监控环境
- 功能齐全：PTZ控制，报警，一键复位等
- 配套web、CMS、中心平台管理软件MYEYE，提供SDK开发
- 支持与HVR/NVR对接，支持ONVIF标准

安装须知:

- 电力供应必须通过安全认证。其输出电压、电流、电压极性和操作温度必须与相机的要求相同。
- 在安装时，防止阳光直射镜头。
- 切勿放置于摇晃或震动频繁的地方。
- 请在常温及电源额定功率下操作摄像机。
- 为了获取高质量的图片，电源的有线电视和视频输出电缆不应太长。
- 不要试图拆开相机。如果相机不能工作，请联络当地经销商或我们的公司。

注意：非稳压电源可能导致摄像机损坏！

技术参数:

产品型号	IV-NT1632F-C
传感器类型	1/2.5" 200万CMOS
有效像素	1920*1080
最低照度	彩色:0.6Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白:0Lux with IR
快门	1/50(1/60)秒至 1/100,000 秒
日夜转换模式	支持IR_CUT, 支持昼夜监控
镜头	C/CS接口（用户自配）
自动光圈	支持
视频压缩标准	H.264 High Profile, JPEG抓图
压缩输出码率	100Kbps~8Mbps
音频压缩标准	G.711a
帧率	50Hz:25fps (1920*1080), 60Hz:30fps (1920*1080)
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调
存储功能	网络存储, SD卡存储可选
智能报警	移动侦测, 视频丢失, 网线断, IP 地址冲突
IO报警	一路输入, 一路输出
支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, SMTP, NTP (HTTPS, RTP/RTSP, SIP, 802.1x, IPv6 可选)
通用功能	防闪烁, 双码流, 心跳, 密码保护
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口
RS485	支持
视频输出	1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC)
工作温度和湿度	-10°C~60°C, 湿度小于 90% (无凝结)
电源供应	DC12V±10%
功耗	6.5W
尺寸 (mm)	155×68×60 mm
重量	500g