

# 200万网络红外摄像机



## 产品特点:

- 1/2.5" 超低照度CMOS, 图像清晰、细腻
- 带IR-CUT, 实现昼夜监控
- 配1颗点阵LED
- 支持本地模拟输出
- 采用先进的H. 264 HP视频压缩技术, 实现超低码率、高清晰画质
- 支持双码流, 最高支持200W编码
- 即插即用, 多种网络云服务开启安防云监控
- 支持各类手机远程监控 (iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android)
- 支持多种网络浏览器 (IE、Chrome、Firefox、Safari)
- 配套web、CMS、中心平台管理软件MYEYE, 提供SDK开发
- 支持与HVR/NVR对接, 支持ONVIF标准
- 整机连接线接口: RJ45接口, 电源接口, 模拟视频输出接口
- 镜头6mm(4mm, 8mm可选)
- 支持POE供电 (IV-NT6532B-AP)

## 安装须知:

- 电力供应必须通过安全认证。其输出电压、电流、电压极性和操作温度必须与相机的要求相同。
- 在安装时, 防止阳光直射镜头。
- 请勿直接触镜头, 若需清除所附灰尘, 请用软布沾酒精擦拭。
- 切勿放置于摇晃或震动频繁的地方。
- 请在常温及电源额定功率下操作摄像机。
- 不要试图拆开相机。如果相机不能工作, 请联络当地经销商或我们的公司。

## 技术参数:

产品型号	IV-NT6532B-A	IV-NT6532B-AP
传感器类型	1/2.5" CMOS	
最低照度	彩色:0. 1Lux @ (F1. 2, AGC ON) 黑白:0Lux with IR	
快门	1/50(1/60)秒至 1/100,000 秒	
日夜转换模式	支持IR_CUT	
镜头	镜头6mm(4mm, 8mm可选)	
视频压缩标准	H. 264 High Profile, JPEG抓图	
压缩输出码率	100 Kbps~8Mbps	
有效像素	1920*1080	
帧率	50Hz:25fps (1920*1080), 60Hz:30fps (1920*1080)	
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调	
存储功能	网络存储	
智能报警	移动侦测, 视频丢失, 网线断, IP 地址冲突	
支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, SMTP, NTP (HTTPS, RTP/RTSP, SIP, 802.1x, IPv6 可选)	
通用功能	防闪烁, 双码流, 心跳, 密码保护	
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口	
视频输出	1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC)	
防水等级	IP66	
工作温度和湿度	-10°C~60°C, 湿度小于 90%(无凝结)	
POE供电	不支持	支持
电源供应	DC12V±10%	
功耗	3.72w	
红外照射距离	25m	
尺寸 (mm)	Ø140*89mm	
重量	677g	